

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

gorenje



Kombinált tűzhely 466172 K5352WF

USP :

SilverMatte könnyen tisztítható zománc

A zománc minősége és típusa rendkívül fontos a sütő működése szempontjából. A SilverMatte nevű zománc nagymértékben ellenálló és erős anyag, amely bírja az extrém magas hőmérsékletet is. Mikropórusoktól mentes, befedi a sütő felületét és a tepsiket, így lehetővé teszi, hogy ellenálló legyen a legmagasabb hőmérséklettel szemben. A sütőkamra háromrétegű bevonata elősegíti a hővisszaverődést és további szigetelést biztosít. Ezáltal a sütő belseje mindig steril és biztonságos marad.

MultiAir optimális levegőkeringtetési rendszer

A MultiAir technológia garantálja az optimális forró levegő áramlást a sütőben. A hátfalon kialakított ventilációs nyílások és az egyedülálló formájú sütőkamra révén a levegő egyenletesen áramlik a sütőben. A ventilátor a sütőkamra egészében áramoltatja körbe-körbe a forró levegőt, minden oldalról tökéletesre süti az ételeit. A dinamikus légmozgás így lehetővé teszi a több szinten történő sütést az illatok és ízek keveredésének kockázata nélkül.

Sütőajtó hőmérséklete

Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

GentleClose lassú ajtózárodás

Egy gyengéd érintés is elég a tűzhely ajtajának sima, csendes becsukásához.

Sütő fajtája

Multifunkciós sütő BigSpace - 70 l

Maximális sütő hőmérséklet

275 °C

HomeMade Plus formatervezés

A sütő, amely most még tágasabb, olyan ovális kialakítással rendelkezik, amely nagyon hasonlít a hagyományos fatüzelésű kemencékéhez. Ez lehetővé teszi az optimális levegőáramlást, amelynek révén az teljes mértékben átjárja az ételt, így az belül lágy és lédús, kívülről pedig elképesztően ropogós. A levegő még jobban eloszlik a 71 literes, sülyesztett oldalú sütőben, ami elősegíti az egyenletes barnulást. A speciális légkeringési dinamika kiváló feltételeket teremt a professzionális főzéshez egy vagy több tálcán egyszerre.

Sütővilágítás

Világítás

Gomb formája

Ergonomikus gomb(ok)

Elektromos szikragyújtás



Öntöttvas

Az öntöttvas edénytartó rácsok extrém stabilitást biztosítanak és ellenállóak még a legmagasabb hőmérséklettel szemben is.

Biztonsági gázégők



Kiegészítő tároló rekesz

Hagyományos

Katalitikus betét a ventilátor előtt



AquaClean öntisztítás funkció

A speciális, kiemelkedő minőségű zománcnak köszönhetően az AquaClean funkció hatékony és felhasználóbarát tisztítást tesz lehetővé. Mindössze annyi a teendő, hogy fél liter vizet öntesz az egyik sütőtálcába és minden sütés után elindítod a programot. 30 perc elteltével szemmel látható a különbség a sütőkamra falán és a tálcákon: a zsírfoltok és egyéb szennyeződések fellazulnak, amelyeket egy törőronggyal könnyedén el tudsz távolítani.

Alap információk :

Termék megnevezés/ Család
Márkanév
Terméknév/Sífra
Belső termékszám
EAN kód

Kombinált tűzhely
Gorenje
K5352WF
466172
3838782022791

Szín /Frontoldal anyaga	BK070; Bela / Lakkozott lemez
Beépíthető / Szabadonálló	Szabadonálló
Sütő kezelőpanel	K44A - Multifunkcijska pečica z variabilnim grilom
Elsődleges sütő sütési módja	N/A
Egyidőben működtethető főzőzónák száma	4
Gázégők száma	4
Elektromos főzőzónák száma	0
Elektromos főzőzónák száma	0
Sugárzó főzőzónák száma	0
Hallogén főzőzónák száma	0
Indukciós főzőzónák száma	0
Elektromos melegítő zónák száma	0
Vezérlő egység elhelyezése	Készülék eleje
Melyik főzőlap típussal működtethető	Gáz
Energia bemenet	Kombinált
Gáz típusa	G20/20 földgáz
Gáz csatlakozási teljesítmény (W)	7800 W
Elektromos csatlakozási teljesítmény(W)	3300 W
Elektromos áram(A)	N/A
Feszültség (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Hálózati dugalj fajtája	3x1.5 csatlakozódugasz
Állítható lábak	Da - vse
Nettó súly (kg)	46,3 Kg
Bruttó súly (kg)	49,5 Kg
Külső oldalak anyaga	Rozsdamentes

Jellemzők :

Elektronikus időzítő	Igen
Kezelőpanel anyaga	Lakkozott lemez
Sütősín	Teleszkópos sínek kétszinten PD
Rácsok száma	1
Hőmérséklet-szabályozás	N/A
Időzítés szabályozó	Elektronikus
Időzítési opciók	Indítás & Stop
Sütőtálcák száma	2
Beépített tisztítási rendszer	Katalitikus
Első fűtőelem elhelyezkedése	Bal első
Első fűtőelem fajtája	Segéd égő
Első fűtőelem mérete	54 mm
Első fűtőelem teljesítménye	1000/0,0/0,0 W
Második fűtőelem elhelyezkedése	Bal hátsó
Második fűtőelem fajtája	Normál gázégő
Második fűtőelem mérete	74 mm
Második fűtőelem teljesítménye	1900/0,0/0,0 W
Harmadik fűtőelem elhelyezkedése	Jobb hátsó
Harmadik fűtőelem fajtája	Normál gázégő
Harmadik fűtőelem mérete	77 mm
Harmadik fűtőelem teljesítménye	1900/0,0/0,0 W
Negyedik fűtőelem elhelyezkedése	Jobb első
Negyedik fűtőelem fajtája	Nagy gázégő
Negyedik fűtőelem mérete	99 mm
Negyedik fűtőelem teljesítménye	3000/0,0/0,0 W
Bekapcsolás állapotjelző	/
Bekapcsolt főzőzóna jelző	/
Fedő típusa	Üveg
Edénytartó rács típusa	Öntöttvas
Gáz biztonsági rendszer típusa	Elektromágneses szelep
Automatikus szikragyújtás	Igen
Maradék hő kijelző	Nincs
Főkapcsoló	Nem
Időzítő óra	Elektronikus programura s senzorskim upravljanjem IconLed
Elsődleges sütő anyaga	N/A
Sütővilágítás	Igen
Belső lámpák száma	Hatékony dupla világítás
Beépített nyársforgató motor	Igen
Hússzonda	Nem
Tároló fiók	Kihúzható tepsitartó rács
Hozzá tartozó kiegészítő felszereltség	Mély sütő tepsí - 1 Sütő tepsí EM - 1 Pečniška rešetka - 1 Plinske šobe G30/30-37 mbar tekoči plin

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

Energiahatékonysági osztály - első kamra	A
Energiafogyasztás hagyományos sütés (kWh) - első kamra	1,03 kWh
Energiafogyasztás ventilátoros sütés (kWh) - első kamra	0,8 kWh
Zajszint - első kamra	46 db(A) re 1pW
Termékméret - első kamra	Nagy

