

## TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

# gorenje



## Kombinált tűzhely 344505 K55320AS

### USP :

Sütőajtó hőmérséklete	Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva
Ajtózsanér	Klasszikus ajtózsanér
Sütő fajtája	Légkeverés - 48 l
Maximális sütő hőmérséklet	250 °C
Sütő funkciók	Alsó és felső fűtés, Hagyományos fűtés ventilátorral, Nagy infragrill fűtőszál, Infra grill ventilátorral, AquaClean
Gomb formája	Nem megvilágított gombok
Elektromos szikragyújtás	✓
Edénytartó rács típusa	2 darab zománcozott edénytartó rács
Biztonsági gázégők	✓
Eco zománcozás / sütő és tepsik /	EcoClean zománc (sütő és tepsik)
AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció	A Premium és Exclusive modellek kiegészítő jellemzője a rendkívül praktikus AquaClean funkció.

### Alap információk :

Termék megnevezés/ Család	Kombinált tűzhely
Márkanév	Gorenje
Terméknév/Sifra	K55320AS
Belső termékszám	344505
EAN kód	3838942999673
Szín /Frontoldal anyaga	Fémszürke N/A Lakkozott lemez
Beépíthető / Szabadonálló	Szabadonálló
Sütő kezelőpanel	K36 -Ventilátoros sütő grillszállal- 6 funkció
Elsődleges sütő sütési módja	N/A
Egyidőben működtethető főzőzónák száma	4
Gázégők száma	4
Elektromos főzőzónák száma	0
Elektromos főzőzónák száma	0
Sugárzó főzőzónák száma	0
Halogén főzőzónák száma	0
Indukciós főzőzónák száma	0
Elektromos melegítő zónák száma	0
Vezérlő egység elhelyezése	Készülék eleje
Melyik főzőlap típusal működtethető	Gáz
Energia bemenet	Kombinált
Gáz típusa	G20/20 földgáz
Gáz csatlakozási teljesítmény (W)	7840 W
Elektromos csatlakozási teljesítmény(W)	2000 W
Elektromos áram(A)	N/A
Feszültség (V)	230 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jóváhagyott tanúsítvány	CE1015YY
Csatlakozó kábel hossza (cm)	0 cm
Hálózati dugalj fajtája	3x1.5 csatlakozódugasz
Állítható lábak	Da - vse
Nettó súly (kg)	37,5 Kg
Bruttó súly (kg)	40,0 Kg

Külső oldalak anyaga

Rozsdamentes

**Jellemzők :**

Elektronikus időzítő	Igen
Kezelőpanel anyaga	Lakkozott lemez
Sütősín	Drót sínek
Rácsok száma	1
Hőmérséklet-szabályozás	N/A
Időzítés szabályozó	Mechanikus
Időzítési opciók	Indítás & Stop
Sütőtálcák száma	2
Beépített tisztítási rendszer	Hidrolitikus
Első fűtőelem elhelyezkedése	Bal első
Első fűtőelem fajtája	Segéd égő
Első fűtőelem mérete	55 mm
Első fűtőelem teljesítménye	1000/0,0/0,0 W
Második fűtőelem elhelyezkedése	Bal hátsó
Második fűtőelem fajtája	Normál gázégő
Második fűtőelem mérete	75 mm
Második fűtőelem teljesítménye	1750/0,0/0,0 W
Harmadik fűtőelem elhelyezkedése	Jobb hátsó
Harmadik fűtőelem fajtája	Nagy gázégő
Harmadik fűtőelem mérete	100 mm
Harmadik fűtőelem teljesítménye	2700/0,0/0,0 W
Negyedik fűtőelem elhelyezkedése	Jobb első
Negyedik fűtőelem fajtája	Normál gázégő
Negyedik fűtőelem mérete	75 mm
Negyedik fűtőelem teljesítménye	1750/0,0/0,0 W
Bekapcsolás állapotjelző	Nem
Bekapcsolt főzőzóna jelző	/
Fedő típusa	Üveg
Edénytartó rács típusa	Zománczott kettő-db
Gáz biztonsági rendszer típusa	Elektromágneses szelep
Automatikus szikragyújtás	Igen
Maradék hő kijelző	Nincs
Főkapcsoló	Nem
Időzítő óra	Elektronikus programóra EPT
Elsődleges sütő anyaga	Horgonyzott lemez
Sütővilágítás	Igen
Belső lámpák száma	Hatékony dupla világítás
Beépített nyársforgató motor	Nem
Hússzonda	N/A
Hozzá tartozó kiegészítő felszereltség	<b>Mély sütő tepsí - 1</b> <b>Sütő tepsí EM - 1</b> <b>Pečniška rešetka - 1</b>

**Információ az energia matricáról / hatékonyság :**

Energiahatékonysági osztály - első kamra	A
Energiafogyasztás hagyományos sütés (kWh) - első kamra	0,83 kWh
Energiafogyasztás ventilátoros sütés (kWh) - első kamra	0,8 kWh
Zajszint - első kamra	46 db(A) re 1pW
Termékméret - első kamra	Közepes