

## TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

# gorenje



Villanytűzhely  
466124  
EIT5355XPD

### USP :

SilverMatte könnyen tisztítható zománc

A zománc minősége és típusa rendkívül fontos a sütő működése szempontjából. A SilverMatte nevű zománc nagymértékben ellenálló és erős anyag, amely bírja az extrém magas hőmérsékletet is. Mikropórusoktól mentes, befedi a sütő felületeit és a tepsiket, így teszi lehetővé, hogy ellenállóak legyenek a legmagasabb hőmérsékletekkel szemben. A sütőkamra háromrétegű bevonata elősegíti a hővisszaverődést és további szigetelést biztosít. Ezáltal a sütő belseje mindig steril és biztonságos marad.

MultiAir optimális levegőkeringtetési rendszer

A MultiAir technológia garantálja az optimális forró levegő áramlást a sütőben. A hátfalon átgondolt módon kialakított ventilációs nyílások és az egyedülálló sütőkamra forma révén a levegő egyenletesen áramlik a sütőben. A ventilátor a sütőkamra egészében áramoltatja körbe-körbe a forró levegőt, minden oldalról tökéletesre sütvé az ételt. A dinamikus légmozgás így lehetővé teszi a több szinten történő sütést az illatok és ízek keveredésének kockázata nélkül.

Sütőajtó hőmérséklete

Hármas üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)

Ajtózsanér

GentleClose lassú ajtózáráadás

Sütő fajtája

Multifunkciós sütő BigSpace - 70 l

Maximális sütő hőmérséklet

275 °C

Hűtő ventilátor

DC - dinamikus sütőhűtés

HomeMade Plus formatervezés



BridgeZone híd funkció



Gyerekszár



Időzítés funkció



Maradék hő kijelzés



PowerBoost extra teljesítmény funkció



Kezelőpanel típusa

Érintőkapcsolós kezelőpanel

Gomb formája

"Push-pull" süllyesztett tekerőgombok

AllBoost funkció (PowerBoost mind 4 zónán)

Minden SuperPower főzőlapon igény szerint aktiválható a PowerBoost funkció, akár egyszerre mind a négy főzőzónán, ezenkívül a SuperBoost funkció egy zónán, ha szükséges. Ez jelentősen növeli az energiafelhasználás hatékonyságát, és természetesen időt is megtakaríthat általa!

BridgeZone híd funkció



Biztonságos ajtónyitás

Mechanikus biztonsági ajtóretesz

Kiegészítő tároló rekesz

Hagyományos

Katalitikus betét a ventilátor előtt



### Alap információk :

Termék megnevezés/ Család	Villanytűzhely
Márkanév	Gorenje
Terméknév/Sifra	EIT5355XPD
Belső termékszám	466124
EAN kód	3838782022197
Szín /Frontoldal anyaga	VZ065; Česano nerjavno jeklo N/A Üveg
Beépíthető / Szabadonálló	Szabadonálló
Sütő kezelőpanel	K44ECO - Multifunkcijska pečica z variabilnim grilom in GB funkcijo
Elsődleges sütő sütési módja	N/A
Egyidőben működtethető főzőzónák száma	4

Gázégők száma	0
Elektromos főzőzónák száma	4
Elektromos főzőzónák száma	0
Sugárzó főzőzónák száma	0
Halogén főzőzónák száma	0
Indukciós főzőzónák száma	4
Elektromos melegítő zónák száma	5
Vezérlő egység elhelyezése	Készülék elején és tetején
Melyik főzőlap típusal működtethető	Indukciós
Energia bemenet	Elektromosság
Gáz csatlakozási teljesítmény (W)	0 W
Elektromos csatlakozási teljesítmény(W)	10500 W
Elektromos áram(A)	N/A
Feszültség (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Csatlakozó kábel hossza (cm)	0 cm
Hálózati dugalj fajtája	Csatlakozó dugó és zsinór nélkül
Állítható lábak	Da - vse
Netto súly (kg)	47,7 Kg
Bruttó súly (kg)	50,9 Kg
Külső oldalak anyaga	Rozsdamentes

### Jellemzők :

Elektronikus időzítő	Igen
Kezelőpanel anyaga	Üveg
Sütősin	Teleszkópos sínek kétszinten PD
Rácsok száma	1
Hőmérséklet-szabályozás	N/A
Időzítés szabályozó	Elektronikus
Időzítési opciók	Indítás & Stop
Sütőtálcák száma	2
Beépített tisztítási rendszer	Katalitikus
Első fűtőelem elhelyezkedése	Bal első
Első fűtőelem fajtája	Cona HW boost B2
Első fűtőelem mérete	185 mm
Első fűtőelem teljesítménye	1400/2000/0,0 W
Második fűtőelem elhelyezkedése	Bal hátsó
Második fűtőelem fajtája	Cona SW boost
Második fűtőelem mérete	185 mm
Második fűtőelem teljesítménye	1200/1400/0,0 W
Harmadik fűtőelem elhelyezkedése	Jobb hátsó
Harmadik fűtőelem fajtája	Cona SW boost
Harmadik fűtőelem mérete	205 mm
Harmadik fűtőelem teljesítménye	2000/2300/0,0 W
Negyedik fűtőelem elhelyezkedése	Jobb első
Negyedik fűtőelem fajtája	Cona SW boost
Negyedik fűtőelem mérete	165 mm
Negyedik fűtőelem teljesítménye	1200/1400/0,0 W
Bekapcsolás állapotjelző	Igen
Bekapcsolt főzőzóna jelző	4
Fedő típusa	Nincs
Maradék hő kijelző	Négy oldali
Főkapcsoló	Nem
Időzítő óra	Elektronika programos óra s szenzorkím upravljanjem IconLed
Elsődleges sütő anyaga	N/A
Sütővilágítás	Igen
Belső lámpák száma	Hatékony dupla világítás
Beépített nyársforgató motor	Nem
Hússzonda	Nem
Tároló fiók	Kihúzható tepsitartó rács
Hozzá tartozó kiegészítő felszereltség	Mély sütő teps - 1 Sütő teps EM - 1 Pečniška rešetka - 1

### Információ az energia matricáról / hatékonyság :

Energiahatékonysági osztály - első kamra	A
Energiafogyasztás hagyományos sütés (kWh) - első kamra	1,03 kWh
Energiafogyasztás ventilátoros sütés (kWh) - első kamra	0,8 kWh
Zajszint - első kamra	46 db(A) re 1pW
Termékméret - első kamra	Nagy

