

TERMÉK FEGYEBB



Kézikönyv

**E016AP23LS2B-DI610W****646632****USP:**

Sebességpozíciók száma	3
A lámpák száma	2
Lámpa típusa	Szabályos
Megvilágítás beállítása	Be / ki világító kapcsoló
A szűrők száma	1
Anyag szűrése	Szintetikus
Szénszűrő	1
Szénszűrő kód (külön megvásárolható választható)	662655
Maximális extrakciós sebesség extrahálással	205 m³ / h
Max. zajszint	59 dB (A) re 1 pW

Alapinformációk :

Termékcsoport

Dekorációs panel lehetőségek

Építési típus

Márka

Termék neve / Család

Kereskedelmi kód

Belső cikk száma

EAN kód

Színű test

Anyagi test

Tipológia

Telepítés típusa

A motor helyzete

Üzem mód

Csatlakozás minősítése

Jelenlegi

Feszültség

Konyhai páraelszívó**N / A****Beépített****Gorenje****Konyhai páraelszívó****DI610W****646632****3838942174629****fehér****Festett acél****Beépített****Kabinet helyett****A motor beépítve a motorházba****Átváltható****140 W****2 A****220-240 V**

gyakoriság	50 Hz
Jóváhagyási bizonyítványok	CE
Az elektromos vezeték hossza	150 cm
A termék magassága, kémény nélkül	400 mm
Nettó tömeg	8,5 Kg
Bruttó súly	9,9 Kg
A termék szélessége	599 mm
A termék magassága	400 mm
A termék mélysége	270 mm
A csomagolt termék szélessége	660 mm
A csomagolt termék magassága	480 mm
A csomagolt termék mélysége	325 mm
Levegő elszívása	Igen
Jellemzők :	
Távírányító	N / A
A termék rövid leírása	E016AP23LS2B-DI610W
A vezérlés típusa	Mechanikai
A kézi vezérlésű eszközök típusa	kapcsolók
Motorok száma	1
A motorok teljes teljesítménye	100 W
Sebesség-beállítások száma	3
Fokozó helyzet	Nem
A maximális kimenő levegő elszívása	205 m³ / h
A keringő levegő maximális kimenete	180 m³ / h
Megvilágítás beállítása	BE KI
A lámpák száma	2
A használt lámpák típusa	Normál lámpa
A lámpák teljes teljesítménye	40 W
Max. zajszint	59 dB (A) re 1 pW
A levegő kilépő átmérője	100
Visszatérő légáramlás-csappantyú	Nem
Kenje meg a szűrő anyagát	Nem mosható szintetika
Szag szűrő	Nem
Választható kiegészítők	Faszén szűrő

Energiacímkevel kapcsolatos információk / Teljesítmény:

A levegő áramlása intenzív vagy erősítő beállítás mellett	N / A
Maximális légáram	205 m ³ / h
Minimális légáram	N / A
Teljes éves energiafogyasztás	N / A
Energiahatékonysági osztály	N / A
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	N / A
Zsír szűrési hatékonysági osztály	N / A
Világítási hatékonyság	N / A
Zajsztint fokozási helyzetben	N / A
Hangteljesítmény max. sebesség	59 dB
Hangteljesítmény min. sebesség	N / A
Maximális extrakciós sebesség extrahálással	205 m ³ / h
Energiahatékonysági index (2010/30 / EK)	0,0%
Folyadékdinamikai hatékonyság (2010/30 / EK)	0,0
Zsír-szűrési hatékonyság (2010/30 / EK)	N / A
Világítási hatékonyság (2010/30 / EK)	0,0
Noice szint emelési pozícióval	N / A
Energiafogyasztás készenléti állapotban (2010/30 / EC)	N / A
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban - ÚJ (2010/30 / EK)	N / A