

Nettoyer les fenêtres
Vitres avec cadre

Boutique



12350 Vitronet 10 l
en bidon



80280 Porte-outils



80281 Ceinture
porte-outils



80255 Set de nettoyage des vitres





Description

Définition/objectif

Retirer **complètement les salissures adhérentes et non adhérentes** des surfaces avec l'humecteur revêtu d'une housse et le nettoyeur à vitres (lèvre en **caoutchouc**). Convient aux surfaces vitrées (fenêtres et vitrages) et cadres.

Préparation

Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.



Mettre le panneau de signalisation en place et prendre les précautions de sécurité qui s'imposent.



Vérifier la lèvre en caoutchouc du nettoyeur à vitres et la remplacer au besoin.

Remplir le seau de nettoyage des vitres d'agent nettoyant en respectant les consignes de dosage.

Couvrir les surfaces et le revêtement de sol à protéger.

Le cas échéant: éliminer les toiles d'araignée et les salissures non adhérentes.

Récurer les rainures et encoches du cadre à sec avec la brosse à joints et passer l'aspirateur à sec.

Travail principal Cadre



Procéder au lavage manuel du cadre avec un chiffon, **de bas en haut**. Dissoudre les salissures très adhérentes présentes sur le cadre humide avec le pad blanc.

Passer ensuite un chiffon bien essoré sur le cadre, puis procéder à un essuyage humide **de haut en bas**.

Verre



Humidifier l'humecteur avec housse. Laver la surface vitrée **de bas en haut** en faisant des mouvements circulaires. Au besoin, détacher les salissures tenaces avec le pad blanc ou le racloir à vitres muni d'une lame (détacher à la lame).

Sécher les bords gauche et supérieur de la vitre avec un chiffon absorbant sur la largeur d'un doigt.



Raclez les surfaces vitrées avec le nettoyeur à vitres (lèvre en caoutchouc) de haut en bas ou de droite à gauche en procédant par bandes qui se chevauchent. Commencer en haut à gauche. Toujours sécher la lèvre en caoutchouc avec le chiffon avant de la fixer.

Sur le bord inférieur du cadre, récupérer l'eau sale avec le chiffon ou l'humecteur.



Sécher les autres bords de la vitre et le cadre. Le cas échéant: sécher le rebord de fenêtre et le revêtement de sol.

Le cas échéant: polir les traces laissées sur la vitre avec un chiffon propre.



Procéder au contrôle visuel.

Étape finale

Enlever le matériel de protection.

Retirer le panneau de signalisation. Le cas échéant: démonter les dispositifs de sécurité.

Laver les chiffons utilisés et la housse en machine.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.