

Scheuersaugen - einstufig (direkte Methode)



50334 Duomatic Intense 50 Dosing



51192 Scheuerbürste
Filament 25.5 cm



52613 Scheuerpad
rot 25.5 cm



51459 Pad-Antriebs-
scheibe 25.5 cm



11000 Antiwax forte
10L Gebinde



11620 Ecofloor
10L Gebinde

Scheuersaugen - einstufig (direkte Methode)



Beschreibung

Definition / Ziel

Die **haftende Verschmutzung in einem Arbeitsgang** mit der Scheuersaugmaschine von Bodenbelägen **entfernen**.
Für wasserfeste, nicht textile Bodenbeläge geeignet.

Vorarbeit



Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.

Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.



Die Reinigungsmittellösung gemäss Dosierangabe in den Frischwassertank füllen. Bei Maschine mit integriertem Dosiersystem kaltes Wasser in den Frischwassertank geben und bei Bedarf das Reinigungsmittel nachfüllen.



Das Warnschild aufstellen.



Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen oder trocken saugen).



Die nicht mit der Maschine erreichbaren Flächen (z.B. Ecken) nass wischen.

Hauptarbeit

Die Maschine einschalten und die **Saugdüse absenken**.



Die freie Fläche mit der Maschine und geeigneten Pads oder Bürsten in überlappenden Bahnen **scheuersaugen**.



Den Kontrollblick durchführen.

Schlussarbeit

Das Warnschild entfernen.

Den Schmutz- und den Frischwassertank entleeren, spülen und offen trocknen lassen.

Die Pads, Bürsten und die Saugdüse mit Wasser spülen.

Die Pads, Bürsten und Sauglippen bei Bedarf ersetzen.

Die Batterieladung überprüfen und bei Bedarf die Batterie aufladen.

Den Abfall entsorgen.

Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.

Anmerkung

- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).
- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).
- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.