

## Scheuersaugen - zweistufig (indirekte Methode)



50334 Duomatic Intense 50 Dosing



51192 Scheuerbürste  
Filament 25.5 cm



52615 Scheuerpad  
grün 25.5 cm



51459 Pad-Antriebs-  
scheibe 25.5 cm



11000 Antiwax forte  
10L Gebinde



11620 Ecofloor  
10L Gebinde

# Scheuersaugen - zweistufig (indirekte Methode)



## Beschreibung

### Definition / Ziel

Die stark **haftende Verschmutzung in zwei Arbeitsgängen** mit der Scheuersaugmaschine von Bodenbelägen **entfernen**. Für wasserfeste, nicht textile Bodenbeläge geeignet.

### Vorarbeit



Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.

Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.



Die Reinigungsmittellösung gemäss Dosierangabe in den Frischwassertank füllen. Bei Maschine mit integriertem Dosiersystem kaltes Wasser in den Frischwassertank geben und bei Bedarf das Reinigungsmittel nachfüllen.



Das Warnschild aufstellen.



Die lose Verschmutzung entfernen (staubbündend wischen oder trocken saugen).



Die nicht mit der Maschine erreichbaren Flächen (z.B. Ecken) nass wischen.

### Hauptarbeit

#### Erster Arbeitsgang:

Die Maschine einschalten (Saugdüse nicht absenken).



Die freie Fläche mit der Scheuersaugmaschine und den geeigneten Pads oder Bürsten in überlappenden Bahnen **nass scheuern (ohne Absaugen)**.



Die Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen.

#### Zweiter Arbeitsgang:

Die **Saugdüse absenken**.



Die freie Fläche mit der Maschine und geeigneten Pads oder Bürsten **scheuersaugen**.



Den Kontrollblick durchführen.

### Schlussarbeit

Das Warnschild entfernen.

Den Schmutz- und den Frischwassertank entleeren, spülen und offen trocknen lassen.

Die Pads, Bürsten und die Saugdüse mit Wasser spülen.

Die Pads, Bürsten und Sauglippen bei Bedarf ersetzen.

Die Batterieladung überprüfen und bei Bedarf die Batterie aufladen.

Den Abfall entsorgen.

Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.

### Anmerkung

- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).
- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).
- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.