

Balayage manuel



80290 Ramassoire
avec balayette



80287 Balai polyester
60 cm



80291 Kit balayage
avec manche



80285 Balai de crin
29 cm



Description

Définition/objectif

Balayer les **revêtements de sol** pour en éliminer le plus gros **des salissures non adhérentes**.
Pour les revêtements de sol lisses à légèrement structurés.

Préparation

Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type/mètres carrés) et des salissures.



Mettre le panneau de signalisation en place.

Au besoin, éliminer et mettre manuellement au rebut les salissures très grossières (par ex. ficelles et bouteilles).

Étape principale



Commencer par balayer les arêtes et les coins et s'occuper ensuite de la surface libre.



Rassembler la saleté la ramassoire et la balayette et les jeter à la poubelle.



Procéder au contrôle visuel.

Étape finale

Retirer le panneau de signalisation.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.