

Polieren / poliersaugen (HS und US)



21026 Absaug-einheit kpl.



21121 Pad-Antriebs-scheibe HS 43 cm



21025 Absaugring



20056 Monomatic HS



22205 HS-Polierpad beige 43 cm



20058 Monomatic US



22213 US-Polierpad rosa 50 cm



22214 US-Polierpad beige 50 cm



Polieren / poliersaugen

Highspeed (HS) und Ultraspeed (US)



Beschreibung

Definition / Ziel

Glänzen, egalisieren und verdichten von gewachsten, beschichteten oder geölten **Bodenbelägen** mit dem Polierpad oder der Polierbürste und der Einscheibenmaschine HS oder US. Für glatte Bodenbeläge geeignet. Beim Poliersaugen wird der dabei entstehende **Staub gleichzeitig abgesaugt**.

Vorarbeit



Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.

Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.

Zum Poliersaugen die Absaugereinheit und den Absaugring an der Einscheibenmaschine montieren.



Das Warnschild aufstellen.



Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen).



Bei Bedarf die haftende Verschmutzung entfernen (nass wischen oder scheuersaugen).

Hauptarbeit

HS: Das HS-Polierpad mit der Padantriebsscheibe HS oder die Polierbürste an der Einscheibenmaschine HS anbringen. Die Maschine kurz einschalten. Die Kupplung muss hörbar einrasten.

US: Das US-Polierpad an der Padantriebsscheibe der Einscheibenmaschine US anbringen.

Die richtige Deichselhöhe einstellen.



HS polieren: Die freie Fläche mit der Einscheibenmaschine HS mit dem HS-Polierpad oder der Polierbürste kreisförmig bearbeiten, bis die Gehspuren entfernt sind und der gewünschte Glanz erreicht ist.



US polieren: Die freie Fläche mit der Einscheibenmaschine US mit dem US-Polierpad in überlappenden Bahnen von rechts nach links polieren oder poliersaugen, bis die Gehspuren entfernt sind und der gewünschte Glanz erreicht ist.

Die Ecken und die Ränder maschinell oder manuell mit dem weissen Pad polieren.

Das verschmutzte Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln, dann weiter mit Schritt 1 der Hauptarbeit, bis die gesamte Fläche poliert ist.



Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen).



Den Kontrollblick durchführen.

Schlussarbeit

Den Filtersackfüllstand der Absaugereinheit prüfen; wenn der Sack voll ist, den Sack wechseln.

Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.

Das Warnschild entfernen.

Die benutzten Pads oder Bürsten trocken absaugen, mit Wasser spülen oder in der Waschmaschine waschen.

Den Abfall entsorgen.

Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.

Anmerkung

- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).
- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).
- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.