

## Nass schleifen maschinell



21176 Wassertank 14l



21160 Zusatzgewicht  
1.9 kg



24758 Bodenplatte  
5 kg



20052 Monomatic I



22204 Scheuerpad  
schwarz 43 cm



21112 Pad-Antriebs-  
scheibe LS 43 cm



22417 Schleifnetz  
Nr. 150





## Beschreibung

### Definition / Ziel

Die **haftende Verschmutzung**, Schutzbehandlung oder Oberflächenveränderung mit dem Schleifmittel und der Einscheibenmaschine LS von Bodenbelägen **entfernen**. Für glatte, wasserbeständige Bodenbeläge geeignet. Hinweis: **Dabei wird meist auch Belagsmaterial entfernt.**

### Vorarbeit



Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.

Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.

Den Wassertank an der Maschine montieren.

Das Wasser in den Wassertank füllen.

Das Warnschild aufstellen.



Bei Bedarf zu schützende Flächen (z.B. Sockelleisten) abdecken.



Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen oder trocken saugen).

### Hauptarbeit

Zuerst entlang der Ränder manuell oder maschinell nass schleifen.

Das Schleifmittel mit der Padantriebsscheibe LS an der Einscheibenmaschine LS anbringen.

Die richtige Deichselhöhe einstellen.

Die Maschine einschalten. Die Kupplung muss hörbar einrasten.



Den Boden unter Zugabe von Wasser mit der Einscheibenmaschine LS und dem Schleifmittel in überlappenden Bahnen mit kreisenden Bewegungen nass schleifen, jeweils nach 2-3 Bahnen übers Kreuz (Maler-Methode) nass schleifen.

Das verschmutzte Schleifmittel rechtzeitig wenden oder auswechseln, dann weiter mit Schritt 2 der Hauptarbeit, bis die gesamte Fläche geschliffen ist.

Das Schmutzwasser mit dem Nasssauger oder der Scheuersaugmaschine absaugen.



Den Kontrollblick durchführen.

### Schlussarbeit

Den Wassertank leeren und spülen.

Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.

Das Warnschild entfernen, sobald der Bodenbelag trocken ist.

Die benutzten Schleifmittel spülen oder bei Bedarf entsorgen.

Den Abfall entsorgen.

Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.

### Anmerkung

- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).
- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).
- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.