

Aspiro-brossage



42005 Sac non-tissé
Karpawel




40010 Karpawel 36 Plus



41614 Picojet M



40710 Monovac Comfort 6



Description

Définition/objectif

Éliminer les salissures sèches non adhérentes des revêtements de sol avec l'aspiro-brosseur.

Pour les revêtements de sol, moquettes et coussinages robustes et en textile sur plancher bas.

L'entraînement moteur de la brosse rotative permet un meilleur résultat de nettoyage que l'aspiration à sec.

Préparation

Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.

Vérifier, équiper et préparer l'aspirateur, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.



Mettre le panneau de signalisation en place.

Au besoin, éliminer et mettre manuellement au rebut les salissures très grossières (par ex. ficelles et boules de papier). S'il y en a, éliminer le chewing-gum.

Activer l'aspiration et régler la brosse rotative à la bonne hauteur sur la buse d'aspiration.

Travail principal



Passer l'aspiro-brosseur en formant de longues bandes qui se chevauchent légèrement depuis la prise de courant jusqu'à l'intérieur de la pièce.



Procéder au contrôle visuel.

Étape finale

Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.

Retirer le panneau de signalisation.

Vérifier la brosse rotative, et au besoin éliminer les cheveux, les fils, etc. enroulés.

Vérifier le niveau de remplissage du sac filtrant; le changer s'il est plein.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.