

## Imprägnieren (Schutzbehandlung)



**17500 Imprasol**  
Gebinde 10L



**10733 Messbecher**  
PP 1L




**80321 Florfix**



**82300 Überzug Florfix**

# Imprägnieren (Schutzbehandlung)



## Beschreibung

### Definition / Ziel

Das **Imprägnierungsmittel** mit dem Auftragsgerät mit Überzug auf die Bodenbeläge **auftragen**. Für poröse, saugfähige, nicht textile Bodenbeläge geeignet.

### Vorarbeit

Entsprechend der zu schützenden Fläche (Art / Quadratmeter) die geeigneten Produkte wählen.



Das Warnschild aufstellen.



Bei Bedarf die **haftenden** Verschmutzungen, die Pflegemittel und die Schutzbehandlungen mit der geeigneten Reinigungsmethode (z.B. nass scheuern und nass saugen) vollständig entfernen.

Den Bodenbelag **vollständig** trocknen lassen.



Die Saugfähigkeit des Bodenbelags überprüfen: **Wassertest** durchführen.



Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen oder trocken saugen).

### Hauptarbeit bei stark saugfähigen Belägen



Wenig Imprägnierungsmittel unverdünnt auf den Boden giessen und mit dem Auftragsgerät mit dem Überzug in leicht überlappenden Bahnen (kreisende Bewegungen) gleichmässig auftragen und einziehen lassen, überflüssiges Imprägnierungsmittel verteilen. Rückwärts zum Ausgang hin arbeiten.

Für weitere Bahnen wenig Imprägnierungsmittel auf die nasse Fläche giessen und wie oben verteilen. Diesen Schritt wiederholen bis die ganze Fläche behandelt ist.

Am Schluss das Auftragsgerät wie ein startendes Flugzeug vom Boden abheben.



Den Bodenbelag **vollständig** trocknen lassen.

Überprüfen, ob die Schutzbehandlung ausreichend ist: **Wassertest** durchführen. Bei Bedarf Schutzbehandlung wiederholen.



Den Kontrollblick durchführen.

### Hauptarbeit bei schwach saugfähigen Belägen



Wenig Imprägnierungsmittel unverdünnt auf den trockenen Bodenbelag sprühen und sofort mit der Einscheibenmaschine LS und dem roten Scheuerpad in überlappenden Bahnen gleichmässig auftragen und einmassieren (Methode Sprayreinigung Vollspray). Den Vorgang wiederholen, bis die gesamte Fläche schutzbehandelt ist. Rückwärts zum Ausgang hin arbeiten. Weiter mit Schritt 4 der Hauptarbeit bei stark saugfähigen Belägen.

### Schlussarbeit

Das Warnschild entfernen, sobald die Imprägnierung trocken ist.

Den Abfall entsorgen.

Den Überzug oder die Pads spülen und in der Waschmaschine waschen.

Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.

### Anmerkung

- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).
- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).
- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.