


Dampfsaugen





Beschreibung

Definition / Ziel	Die haftende Verschmutzung mit dem heissen Wasserdampfstrahl aus dem Dampfsauger von den Oberflächen und Bodenbelägen entfernen . Für temperatur- und wasserunempfindliche Oberflächen und Bodenbeläge geeignet.
Vorarbeit	Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.
	Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.
	 Das Warnschild aufstellen.
	 Den Frischwassertank (Boiler) im Dampfsauger mit kaltem Wasser befüllen, gut verschliessen und aufheizen lassen.
	 Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen oder trocken saugen).
Hauptarbeit	Bei Bedarf: Den Fleck oder die Fläche mit dem geeigneten Reinigungsmittel vorbehandeln (z. B. einsprühen, einwirken lassen und mit dem Scheuerpad oder der Scheuerbürste nass scheuern).
	 Die Oberfläche in leicht überlappenden Bahnen mit dem Dampfstrahl reinigen. Die Düse mit leichtem Druck auf der Oberfläche langsam vorwärts und rückwärts bewegen. Den gelösten Schmutz zusammen mit dem Dampf absaugen.
	Bei Bedarf: Frischwassertank gemäss Bedienungsanleitung erneut auffüllen. Wichtig: Maschine vorher vollständig abkühlen lassen.
	 Den Kontrollblick durchführen.
Schlussarbeit	Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.
	Das Warnschild entfernen.
	Die Maschine vollständig abkühlen lassen.
	Bei Bedarf den Frischwassertank (Boiler) entkalken.
	Den Schmutz- und den Frischwassertank leeren und mit Wasser spülen.
	Den Abfall entsorgen.
	Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.
Anmerkung	<ul style="list-style-type: none"> - Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA). - Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen). - Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.