

Récurage à sec mécanique



22203 Pad pour récurer vert 43 cm



21112 Plateau d'entraînement de pad 43 LS



20052 Monomatic I



21026 Unité d'aspiration cpl.



21025 Cercle d'aspiration



82559 Masque de protection FFP2



21300 Brosse à récurer Tynex

Récurage à sec mécanique



Description

Définition/objectif	Dissoudre à sec les salissures très adhérentes des revêtements de sol avec la brosse à récurer adaptée ou le pad pour récurer et la monobrosse LS. Eliminer ensuite la saleté détachée (p.ex. récurage à sec). Convient pour les revêtements de sol lisses.	
Préparation		Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type/mètres carrés) et des salissures.
		Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.
		Monter l'unité d'aspiration et le cercle d'aspiration sur la monobrosse.
		Mettre le panneau de signalisation en place.
		Au besoin, couvrir les surfaces à protéger (p. ex. les plinthes).
Travail principal		Éliminer les salissures non adhérentes (essuyage antistatique ou aspiration à sec).
		Commencer le long des bords, en les récurant à l'aide du frottoir pour bords ou d'une machine de nettoyage pour petites surfaces et récurer à sec avec le pad manuel adapté.
		Fixer le Pad pour récurer avec le plateau d'entraînement des pads LS ou la brosse à récurer sur la monobrosse LS.
		Régler le timon à bonne hauteur.
		Mettre la machine en marche. L'enclenchement du coupleur doit être audible.
		Récurer le sol à sec avec la monobrosse LS et le pad pour récurer ou la brosse à récurer en procédant par bandes qui se chevauchent, en faisant chaque fois se croiser 2 à 3 bandes (méthode du peintre) jusqu'à ce que toute la saleté soit éliminée.
		Retourner le pad lorsqu'il est sale ou le remplacer.
		Aspirer à sec la saleté détachée.
Étape finale		Procéder au contrôle visuel.
		Vérifier le niveau de remplissage du sac filtrant; le changer s'il est plein.
		Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.
		Enlever le matériel de protection.
		Retirer le panneau de signalisation.
		Rincer les pads utilisés ou les laver en machine.
		Éliminer les déchets.
Remarque		Nettoyer le matériel de nettoyage et le remplacer au besoin.
		- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation. - Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok). - Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.