

Nass shampooieren



21310 Shamponier-
bürste



21176 Wassertank 14 L



20050 Monomatic LS



14100 Shampoo 10 l
Gebinde





Beschreibung

Definition / Ziel	Die haftende Verschmutzung mit der Einscheibenmaschine LS, der Schamponierbürste und dem Bürstsauger in der Tiefe von den Oberflächen der Bodenbeläge entfernen . Für wasserfeste, textile Bodenbeläge und Teppiche geeignet.	
Vorarbeit		Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.
		Überprüfen, ob der komplette Bodenbelag für diese Reinigungsmethode geeignet ist.
		Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen. Den Wassertank an der Einscheibenmaschine montieren.
		Die Reinigungsmittellösung gemäss Dosierangabe in den Wassertank füllen.
		Das Warnschild aufstellen.
	 	Die lose Verschmutzung entfernen (trocken saugen).
Hauptarbeit		Die geeignete Schamponierbürste an der Einscheibenmaschine LS anbringen.
		Die richtige Deichselhöhe einstellen.
		Die Maschine einschalten. Die Kupplung muss hörbar einrasten.
		Mit der Einscheibenmaschine auf einem separaten Stück Teppich den Schaum erzeugen.
		Zuerst entlang von Rändern und unter dem Mobiliar mit einer Handbürste nass shamponieren.
		Den Bodenbelag nass shamponieren. Die Teppichshampoolösung mit der Einscheibenmaschine LS und der Schamponierbürste ausbringen. Abschnittsweise jeweils 2–3 überlappende Bahnen anlegen und diese kreisförmig bearbeiten.
		Bei Bedarf: Den feuchten Teppichflor mit einer Teppichflorbürste in überlappenden Bahnen gleichmässig aufstellen.
		Den Bodenbelag vollständig trocknen lassen.
		Den trockenen Teppich vollflächig bürstsaugen und bei Bedarf den Teppichflor mit einer Teppichflorbürste aufstellen.
		Den Kontrollblick durchführen.
Schlussarbeit		Den Wassertank leeren und spülen.
		Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.
		Das Warnschild entfernen, sobald der Bodenbelag trocken ist.
		Die Schamponierbürsten spülen.
		Den Abfall entsorgen.
		Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.
Anmerkung	- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA). - Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen). - Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.	