

Fenster reinigen
Glasfläche mit Rahmen

Boutique



12350 Vitronet 10 l
Gebinde



80280 Gerätehalter



80281 Gerätegurt



80255 Fensterreinigungsset

Fenster reinigen

Glasfläche mit Rahmen



Beschreibung

Definition/ Ziel	Die lose und haftende Verschmutzung vollflächig mit dem Benetzungsgerät mit Überzug und dem Fensterreiniger (Gummilippe) von den Oberflächen entfernen . Für Glasflächen (Fenster und Verglasungen) und Rahmen geeignet.
Vorarbeit	Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.
	Das Warnschild aufstellen und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen.
	Die Gummilippe des Fensterreinigers prüfen und bei Bedarf ersetzen.
	Das Reinigungsmittel gemäss Dosierangabe in den Fenstereimer füllen.
	Zu schützende Oberflächen und den Bodenbelag abdecken.
	Bei Bedarf: Spinnweben und lose Verschmutzungen entfernen.
	Die Falze und Nuten im Rahmen mit der Fugenbürste trocken scheuern und mit dem Trockensauger absaugen.
Hauptarbeit Rahmen	Den Rahmen mit einem Tuch von unten nach oben nass abwischen. Stark haftende Verschmutzung auf dem nassen Rahmen mit dem weissen Pad ablösen.
	Den Rahmen mit dem gut ausgepressten Tuch nachwischen, von oben nach unten feucht abwischen.
Glas	Benetzungsgerät mit Überzug benetzen. Die Glasfläche von unten nach oben in kreisenden Bewegungen einwaschen. Bei Bedarf die hartnäckige Verschmutzung mit dem weissen Pad oder dem Fensterschaber mit Klinge lösen (abklingen).
	Den oberen und den linken Glasrand einen fingerbreit mit dem saugfähigen Tuch trocknen.
	Die Glasflächen mit dem Fensterreiniger (Gummilippe) horizontal oder vertikal in überlappenden Bahnen von oben nach unten abziehen. Oben links beginnen. Die Gummilippe vor jedem Aufsetzen mit dem Tuch trocknen.
	Die Schmutzflotte mit dem Tuch oder dem Benetzungsgerät am unteren Rahmen aufnehmen.
	Die restlichen Glasränder und den Rahmen trocknen. Bei Bedarf: Die Fensterbank und den Bodenbelag trocknen.
	Bei Bedarf: Die Streifen auf dem Glas mit einem sauberen Tuch auspolieren.
	Den Kontrollblick durchführen.
Schlussarbeit	Das Abdeckmaterial entfernen.
	Das Warnschild entfernen. Bei Bedarf: Die Sicherheitsvorkehrungen abbauen.
	Benutzte Tücher und den Überzug in der Waschmaschine waschen.
	Den Abfall entsorgen.
	Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.
Anmerkung	<ul style="list-style-type: none"> - Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA). - Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen). - Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.