

## Ponçage à l'eau mécanique



**21176** Réservoir d'eau  
14 l



**21160** Poids de lestage  
1,9 kg



**24758** Embase  
5 kg



**20052** Monomatic I



**22204** Pad pour récurer  
noir 43 cm



**21112** Plateau d'entraîne-  
ment de pad LS 43 cm



**22417** Grille de ponçage  
N° 150





## Description

### Définition/objectif

Retirer les **salissures adhérentes**, le traitement de protection ou les altérations de surfaces des revêtements de sol avec l'abrasif et la monobrosse **LS**. **Convient** aux revêtements de sol lisses lavables à l'eau.

Remarque: **la plupart du temps, le matériau de revêtement est éliminé aussi.**

### Préparation



Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.

Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.

Monter le réservoir d'eau sur la machine.

Remplir le réservoir d'eau.

Mettre le panneau de signalisation en place.



Au besoin, couvrir les surfaces à protéger (p. ex. les plinthes).



Éliminer les salissures non adhérentes (essuyage antistatique ou aspiration à sec).

### Travail principal

Commencer par poncer les bords à l'eau à la main ou à la machine.

Monter le disque abrasif et le plateau d'entraînement des pads LS sur la monobrosse LS.

Régler le timon à bonne hauteur.

Mettre la machine en marche. L'enclenchement du coupleur doit être audible.



Récurer le sol à l'eau avec la monobrosse LS et le disque abrasif en ajoutant de l'eau et en procédant par bandes qui se chevauchent dans des mouvements circulaires, en faisant chaque fois se croiser 2 à 3 bandes (méthode du peintre).

Retourner ou changer le disque abrasif quand il est sale, puis passer à l'étape 2 du travail principal jusqu'à ce que toute la surface ait été polie.

Aspirer l'eau sale à l'aide d'un aspirateur à eau ou de l'autolaveuse.



Procéder au contrôle visuel.

### Étape finale

Vider et rincer le réservoir d'eau.

Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.

Retirez le panneau de signalisation dès que le revêtement de sol est sec.

Rincer les abrasifs ou les jeter si besoin est.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

### Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.