

Éliminer le chewing-gum avec du spray réfrigérant




10430 Karpfrost 300 ml
bombe aérosol



10403 Karpotek

Éliminer le chewing-gum avec du spray réfrigérant



Description

Définition/objectif

Retirer le **chewing-gum** des surfaces et revêtements de sol avec le spray **réfrigérant**.
Pour les revêtements de sol en textile, durs ou élastiques, la moquette ou les coussinages.

Préparation

Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.



Mettre le panneau de signalisation en place.



Éliminer soigneusement les salissures non adhérentes (aspirer à sec ou à la brosse).

Travail principal



Retirer le chewing-gum avec le spray réfrigérant (produit détachant pour chewing-gum) en le **vaporisant généreusement**.



Attendre que le chewing-gum ait gelé.



Dissoudre ou craqueler le chewing-gum gelé avec la spatule en plastique émoussée et aspirer en même temps (aspiration à sec).

Répéter l'opération jusqu'à ce que le chewing-gum soit détaché.



Si le chewing-gum laisse une tache colorée, la retirer avec le détachant adapté (méthode d'élimination des tâches).

Étape finale

Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.

Retirer le panneau de signalisation.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.