

## Enduisage (Traitement de protection)



**80321 Florfix**



**82300 Housse Florfix**




**10733 Gobelet doseur  
PP 1 L**



**17140 Mepol HM  
Bidon 10L**

# Enduisage (Traitement de protection)



## Description

### Définition/objectif

Appliquer la **solution d'enduit** avec l'applicateur revêtu d'une housse sur les **revêtements de sol**.  
Convient aux revêtements de sol lisses lavables à l'eau.

**Ne convient pas pour les revêtements de sol PU/PUR ayant subi un traitement de protection (n'adhère pas).**

### Préparation

Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à protéger (type / mètres carrés).



Mettre le panneau de signalisation en place.



Si besoin, éliminer complètement les salissures **adhérentes**, les produits traitants et les traitements de protection en employant la méthode de nettoyage adaptée (par ex. récurage à l'eau et aspiration à l'eau).



**Le cas échéant:** boucher les pores.



Laisser sécher **complètement** le revêtement de sol.



Éliminer les salissures non adhérentes (dépoussiérage du sol ou aspiration à sec)

### Travail principal



Verser une petite quantité de solution d'enduit non diluée sur le sol et le répartir uniformément avec l'applicateur revêtu de la housse en procédant par bandes fines qui se chevauchent légèrement (mouvements circulaires); laisser agir et répartir la solution d'enduit superflue. Travailler à reculons vers la sortie.

Pour les autres bandes, verser un peu de solution d'enduit sur la surface mouillée et répartir comme indiqué précédemment. Répéter cette étape jusqu'à ce que toute la surface ait été traitée.

Soulever l'appareil applicateur du sol comme un «avion au décollage».



Laisser sécher **complètement** le revêtement de sol.



Si besoin, **polissage intermédiaire:** poncer le revêtement de sol à sec avec la monobrosse et le pad pour récurer. Éliminer les salissures non adhérentes.



Le cas échéant: appliquer une deuxième, éventuellement une troisième, couche de solution d'enduit.



Laisser sécher **complètement** le revêtement de sol.



Procéder au contrôle visuel.

### Étape finale

Retirer le panneau de signalisation dès que le revêtement a séché.

Rincer le revêtement et le laver en machine.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

### Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.