

Essuyage humide au spray



10234 Brillant flacon pulvérisateur 0,5 l



80975 KeyCar Medium PE





12400 Brillant Bidon de 10 l



82142 Microwit SOFT bleu

Essuyage humide au spray



Description

Définition/objectif Retirer les **salissures non adhérentes et légèrement adhérentes des surfaces** à l'aide d'un textile de nettoyage humide. La surface est aussitôt sèche.

Préparation Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type/mètres carrés) et des salissures.



Mettre le panneau de signalisation en place.



Remplir le flacon pulvérisateur d'agent nettoyant en respectant les consignes de dosage.

Travail principal



Vaporiser une petite quantité de solution de nettoyage sur le chiffon de nettoyage.



Essuyer la surface avec la zone humidifiée du chiffon. Changer de chiffon quand il est sale et vaporiser le nouveau chiffon.

Une fois tous les côtés du chiffon utilisés, changer de chiffon.
Jeter le chiffon à usage unique à la poubelle.



Procéder au contrôle visuel.

Étape finale

Retirer le panneau de signalisation.

Éliminer les déchets.

Laver les chiffons utilisés en machine.

Nettoyer le matériel de nettoyage et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.