Essuyage humide à la mousse (manuel)

(toute modification réservée)

Essuyage humide
à la mousse (manuel)

	Description	
Définition/objectif	**Retirer** les **salissures non adhérentes et adhérentes des surfaces** en deux étapes à l'aide du textile de nettoyage humide. Convient pour les surfaces résistantes à l'eau, lisses et légèrement structurées.	
Préparation		Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.
		Mettre le panneau de signalisation en place.
		Remplir le distributeur de mousse avec l'agent nettoyant en respectant les consignes de dosage.
Travail principal		Humidifier la robinetterie ou la surface avec la mousse de nettoyage et laisser agir, mais sans laisser sécher.
		Bien rincer la robinetterie et la surface à l'eau.
		Essuyer la robinetterie et la surface avec le chiffon sec. Changer le côté du chiffon lorsqu'il est sale.
		Une fois tous les côtés du chiffon utilisés, changer de chiffon. Lorsque le travail est terminé, jeter le chiffon à usage unique à la poubelle.
		Procéder au contrôle visuel.
Étape finale	Retirer le panneau de signalisation.	
	Éliminer les déchets.	
	Laver les chiffons utilisés en machine.	
	Nettoyer le matériel de nettoyage et le remplacer au besoin.	
Remarque	- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation. - Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok). - Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.	

(toute modification réservée)