

Estrazione spray due passaggi (metodo indiretto)



Estrazione spray

due passaggi (metodo indiretto)



Descrizione

Definizione/obiettivo Rimuovere in due passaggi lo **sporco particolarmente aderente dai pavimenti** con la macchina per l'estrazione spray **agendo in profondità**. Adatto per i pavimenti in tessuto, i tappeti, i tessuti o i cuscini resistenti all'acqua.

Operazioni preliminari A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.

Verificare che l'intera superficie del pavimento sia resistente all'acqua.

Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso.



Versare il prodotto per la pulizia nel nebulizzatore a pressione secondo le indicazioni di dosaggio. Chiudere il nebulizzatore a pressione e aumentare la pressione (pompaggio). Riempire con acqua pulita il serbatoio dell'acqua della macchina per l'estrazione spray.



Posizionare il segnale di avvertenza.



Rimuovere lo sporco non aderente (aspirazione con o senza spazzola).

Operazioni principali Primo passaggio (nebulizzazione iniziale)



Nebulizzare in modo uniforme sul rivestimento in tessuto una quantità sufficiente di **soluzione pulente** con il nebulizzatore a pressione, lavorando in strisce leggermente sovrappontenti.



Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione di prodotto per la pulizia.

Operazioni principali Secondo passaggio (Estrazione spray/ risciacquo)



Effettuare l'estrazione spray con acqua sul rivestimento in tessuto. Trascinare lentamente all'indietro la bocchetta per estrazione spray, lavorando in strisce leggermente sovrappontenti, spruzzare l'acqua sotto pressione sul pavimento mediante le bocchette di nebulizzazione e aspirare immediatamente il liquido sporco con la bocchetta di aspirazione. Ripetere la procedura fino a quando l'acqua aspirata non risulta pulita.

Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca quando è pieno. Riempire il serbatoio dell'acqua pulita quando è vuoto.

Se necessario: sollevare in modo uniforme i peli del tappeto umidi con una spazzola per tappeto.



Eseguire il controllo visivo.



Lasciare asciugare **completamente** il pavimento in tessuto.

Operazioni conclusive

Far uscire l'aria dal nebulizzatore a pressione, svuotarlo e pulirlo come da istruzioni per l'uso.

Far uscire l'aria dalla macchina per l'estrazione spray, svuotarla e pulirla come da istruzioni per l'uso.

Pulire le bocchette di nebulizzazione e la bocchetta di aspirazione.

Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.

Rimuovere il segnale di avvertenza non appena il pavimento è asciutto.

Smaltire i rifiuti.

Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.

- Nota**
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.
 - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).
 - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.