

## Lavaggio a secco con macchina



**22203** Pad spazzola verde 43 cm



**21112** Disco supporto per pad 43 LS



**20052** Monomatic I



**21026** Unità di aspirazione compl.



**21025** Anello di aspirazione



**82559** Maschera protettiva FFP2



**21300** Spazzola per spazzatrice Tynex

# Lavaggio a secco con macchina



## Descrizione

**Definizione/obiettivo** **Staccare mediante pulizia a secco lo sporco particolarmente aderente** dai pavimenti utilizzando la spazzola per spazzatrice o il pad spazzola adatti e la macchina monospazzola LS. Quindi rimuovere lo sporco staccato (ad es. aspirare). Adatto per pavimenti robusti.

### Operazioni preliminari



A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.

Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso.

Montare l'unità di aspirazione e l'anello di aspirazione sulla macchina monospazzola.



Posizionare il segnale di avvertenza.

Se necessario, coprire le superfici da proteggere (ad es. battiscopa).



Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).

### Operazioni principali

Dapprima effettuare il lavaggio a secco lungo i bordi con l'attrezzo per la pulizia dei bordi o una macchina per la pulizia di piccole superfici e il pad adatto.

Applicare il pad spazzola con il disco supporto per pad LS o la spazzola per spazzatrice alla macchina monospazzola LS.

Regolare il timone all'altezza corretta.

Accendere la macchina. L'attacco si deve inserire producendo il rumore di uno scatto.



Eeguire il lavaggio a secco del pavimento con la macchina monospazzola LS e il pad spazzola o la spazzola per spazzatrice procedendo in strisce leggermente sovrappontenti, cambiando trasversalmente direzione ogni 2-3 strisce (metodo dell'imbianchino) o lavorando con movimenti circolari, fino a rimuovere completamente lo sporco.

Girare o sostituire il pad sporco al momento opportuno.



Aspirare lo sporco staccato.



Eeguire il controllo visivo.

### Operazioni conclusive

Controllare il livello di riempimento del sacchetto filtro dell'unità di aspirazione; se il sacchetto è pieno, sostituirlo.

Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.

Rimuovere il materiale utilizzato come copertura.

Rimuovere il segnale di avvertenza.

Sciacquare i pad usati oppure lavarli in lavatrice.

Smaltire i rifiuti.

Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.

- Nota**
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.
  - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).
  - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.