Lavaggio con shampoo

(con riserva di modifiche)

Lavaggio con shampoo

	Descrizione	
Definizione/obiettivo	Rimuovere lo **sporco aderente** dalla superficie dei pavimenti **agendo in profondità** con la macchina monospazzola LS, la spazzola per shampoo e l'aspiratore con **spazzola.** Adatto per i pavimenti in tessuto e i tappeti resistenti all'acqua.	
Operazioni preliminari		A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.
		Verificare che questo metodo di pulizia sia adatto all'intera superficie del pavimento.
		Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso. Montare il serbatoio dell'acqua sulla macchina monospazzola.
		Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua secondo le indicazioni di dosaggio.
		Posizionare il segnale di avvertenza.
		Rimuovere lo sporco non aderente (aspirazione).
Operazioni principali		Applicare la spazzola per shampoo corretta alla macchina monospazzola LS.
		Regolare il timone all'altezza corretta.
		Accendere la macchina. L'attacco si deve inserire producendo il rumore di uno scatto.
		Su un'altra porzione del tappeto generare la schiuma utilizzando la macchina monospazzola.
		Effettuare il lavaggio con shampoo dapprima lungo i bordi e sotto i mobili utilizzando una spazzola manuale.
		Effettuare il lavaggio con shampoo del pavimento. Applicare lo shampoo per tappeti con la macchina monospazzola LS e la spazzola per shampoo. Lavorare a settori di 2–3 strisce sovrapponentisi applicando movimenti circolari.
		Se necessario: sollevare in modo uniforme i peli del tappeto umidi con una spazzola per tappeto lavorando in strisce sovrapponentisi.
		Lasciare **asciugare** completamente il pavimento.
		Aspirare l'intera superficie del tappeto asciutta utilizzando l'aspiratore con spazzola e, se necessario, sollevare i peli del tappeto con una spazzola per tappeto.
		Eseguire il controllo visivo.
Operazioni conclusive	Svuotare e sciacquare il serbatoio dell'acqua.	
	Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.	
	Rimuovere il segnale di avvertenza non appena il pavimento è asciutto.	
	Sciacquare le spazzole per shampoo.	
	Smaltire i rifiuti.	
	Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.	
Nota	- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso. - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura). - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.	