

Lavaggio manuale – due passaggi (metodo indiretto)

con pressa



18720 Granufloor Box



Lavaggio manuale – due passaggi (metodo indiretto)

con pressa



Descrizione

Definizione/obiettivo Rimuovere lo **sporco più aderente dai pavimenti in due passaggi** con il panno delicatamente strizzato e l'attrezzo per lavaggio **manuale**. Adatto per pavimenti non in tessuto resistenti all'acqua.

Operazioni preliminari A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.



Posizionare il segnale di avvertenza.



Versare il prodotto per la pulizia nel secchio blu dell'acqua pulita secondo le indicazioni di dosaggio (massimo $\frac{2}{3}$).

Riempire il secchio verde dell'acqua sporca con acqua (massimo $\frac{1}{3}$) e montarvi la pressa mop.

Applicare correttamente il mop sull'attrezzo per lavaggio manuale.



Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).

Operazioni principali

Primo passaggio:
immergere **completamente** il mop nella soluzione pulente (secchio blu) e **strizzarlo delicatamente**.



Utilizzando il mop bagnato e l'attrezzo per lavaggio manuale, pulire dapprima lungo i bordi e sotto il mobilio, quindi sulla restante superficie sgombera procedendo in strisce leggermente sovrappontenti.

Quando necessario immergere il mop nell'acqua pulita e strizzarlo delicatamente, dopodiché procedere con la fase 1 delle operazioni principali (primo passaggio), fino a quando la superficie da lavare non risulta completamente inumidita.



Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente.



Secondo passaggio:
passare il mop risciacquato e strizzato con particolare cura, in modo da assorbire lo sporco.

Sciacquare per tempo il mop sporco, **strizzarlo con particolare cura**, dopodiché proseguire con la fase 1 delle operazioni principali (secondo passaggio).

Quando necessario **sostituire l'acqua e la soluzione pulente**, dopodiché proseguire con la fase 1 delle operazioni principali (secondo passaggio), fino a completare la pulizia dell'intera superficie.



Eeguire il controllo visivo.

Operazioni conclusive

Rimuovere il segnale di avvertenza non appena il pavimento è asciutto.

Lavare in lavatrice il mop usato.

Smaltire i rifiuti.

Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.

- Nota**
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.
 - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).
 - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.