

Lavaggio manuale con secchio




80975 KeyCar Medium PE



82145 Microwit SOFT
giallo

Lavaggio manuale con secchio



Descrizione

Definizione/obiettivo	Rimuovere lo sporco ostinato e aderente dalle superfici in due passaggi con il panno umido . Adatto per le superfici resistenti all'acqua.
Operazioni preliminari	A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.
	Posizionare il segnale di avvertenza.
 	Versare il prodotto per la pulizia nel secchio secondo le indicazioni di dosaggio.
Operazioni principali	Inumidire il panno piegato con la soluzione per il lavaggio e strizzare.
	Primo passaggio: pulire la superficie con il panno umido ripiegato. Cambiare al momento opportuno il lato sporco del panno.
	Quando tutti i lati del panno sono stati utilizzati, sostituire il panno.
	Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente.
	Secondo passaggio: rimuovere lo sporco (quello sciolto e la soluzione pulente) con il panno asciutto piegato, lasciando che questo lo assorba. Cambiare al momento opportuno il lato sporco del panno.
	Quando tutti i lati del panno sono stati utilizzati, sostituire il panno.
	Eeguire il controllo visivo.
Operazioni conclusive	Rimuovere il segnale di avvertenza.
	Smaltire i rifiuti.
	Lavare in lavatrice i panni usati.
	Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.
Nota	<ul style="list-style-type: none">- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.- Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).- Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.