

Sprayreinigen (cleanern)

Teilspray



21121 Pad-Antriebs-
scheibe 43 HS



22201 Scheuerpad
rot 43 cm



20054 Monomatic DS
24330 Spraygerät 2.5 l



22205 HS-Polierpad
beige 43 cm



22200 HS-Polierpad
weiss 43 cm



15600 Polyspray
10L Gebinde





Beschreibung

Definition / Ziel	Die stark haftende Verschmutzung mit der Einscheibenmaschine punktuell von Bodenbelägen entfernen . Mit dem Spraypflegeprodukt abgenutzte Pflegefilmstellen sanieren . Für glatte oder leicht strukturierte Bodenbeläge geeignet.
Vorarbeit	 Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.
	Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.
	 Das Sprayreinigungsprodukt gemäss Dosierangabe ins Spraygerät einfüllen. Das Spraygerät verschliessen, den Druck aufbauen (pumpen). Die Spraydüse richtig positionieren.
	 Das Warnschild aufstellen.
	 Die lose Verschmutzung entfernen (staubbündelnd wischen).
Hauptarbeit	Das Scheuerpad mit der Padantriebsscheibe an der Einscheibenmaschine anbringen.
	Die richtige Deichselhöhe einstellen.
	Die Maschine einschalten. Die Kupplung muss hörbar einrasten.
	 Die haftende Verschmutzung punktuell mit wenig Sprayprodukt besprühen und sofort mit der Einscheibenmaschine LS und dem Scheuerpad kreisförmig trocken scheuern. Den nächsten Abschnitt bearbeiten.
	Das verschmutzte Pad bei Bedarf wenden oder auswechseln.
	 Die gereinigte Fläche polieren.
	 Den Kontrollblick durchführen.
Schlussarbeit	Das Spraygerät gemäss Bedienungsanleitung reinigen.
	Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.
	Das Warnschild entfernen.
	Die benutzten Pads spülen oder in der Waschmaschine waschen.
	Den Abfall entsorgen.
	Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.
Anmerkung	<ul style="list-style-type: none"> - Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA). - Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen). - Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.