

Sprühextrahieren einstufig (direkte Methode)



40230 Extravac 340



40240 Extravac 400



14210 Karpex 10 l
Gebinde



14200 Retex 10 l
Gebinde

Sprühextrahieren

einstufig (direkte Methode)



Beschreibung

| | |
|--------------------------|---|
| Definition / Ziel | Die leichte, haftende Verschmutzung in einem Arbeitsgang mit der Sprühextraktionsmaschine bis in die Tiefe von Bodenbelägen und Oberflächen entfernen . Für wasserfeste, textile Bodenbeläge, Teppiche, Textilien und Polster geeignet. |
| Vorarbeit | <p>Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.</p> <p>Überprüfen, ob der komplette Bodenbelag wasserbeständig ist.</p> <p>Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.</p> |
| |  Das Reinigungsmittel gemäss Dosierangabe in den Frischwassertank der Sprühextraktionsmaschine füllen. |
| |  Das Warnschild aufstellen. |
| |   Die lose Verschmutzung entfernen (trocken saugen oder bürstsaugen). |
| Hauptarbeit | <p>Den Belag einstufig sprühextrahieren. Die Sprühextraktionsdüse langsam, in leicht überlappenden Bahnen rückwärts ziehen, die Reinigungsmittellösung über die Sprühdüsen mit Druck in den Belag einsprühen und die Schmutzflotte sofort mit der Absaugdüse absaugen.</p> <p>Den Schmutzwassertank leeren, wenn er voll ist. Den Frischwassertank auffüllen, wenn er leer ist.</p> <p>Bei Bedarf: Den feuchten Teppichflor mit einer Teppichflorbürste aufstellen.</p> <p>Den Kontrollblick durchführen.</p> |
| |  Den textilen Belag vollständig trocknen lassen. |
| Schlussarbeit | <p>Die Sprühextraktionsmaschine gemäss Bedienungsanleitung entlüften, leeren und reinigen.</p> <p>Die Sprühdüse und die Absaugdüse reinigen.</p> <p>Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.</p> <p>Das Warnschild entfernen, sobald der Bodenbelag trocken ist.</p> <p>Den Abfall entsorgen.</p> <p>Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.</p> |
| Anmerkung | <ul style="list-style-type: none">- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).- Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung. |