

Maschinell trocken scheuern



22203 Scheuerpad
grün 43 cm



21112 Pad-Antriebs-
scheibe 43 LS



20052 Monomatic I



21026 Absaug-
einheit kpl.



21025 Absaugring



82559 Schutzmaske
FFP2



21300 Scheuerbürste
Tynex



Beschreibung

Definition / Ziel	Die stark haftende Verschmutzung mit der geeigneten Scheuerbürste oder dem Scheuerpad und der Einscheibenmaschine LS von Bodenbelägen trocken ablösen . Den abgelösten Schmutz anschliessend entfernen (z.B. trocken saugen). Für robuste Bodenbeläge geeignet.	
Vorarbeit		Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.
		Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.
		Die Absaugeinheit und den Absaugring an der Einscheibenmaschine montieren.
		Das Warnschild aufstellen.
		Bei Bedarf zu schützende Flächen (z.B. Sockelleisten) abdecken.
	 	Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen oder trocken saugen).
Hauptarbeit		Zuerst entlang der Ränder mit dem Randreinigungsgerät oder einer Kleinflächen-Reinigungsmaschine und dem geeigneten Pad manuell trocken scheuern.
		Das Scheuerpad mit der Padantriebsscheibe LS oder die Scheuerbürste an der Einscheibenmaschine LS anbringen.
		Die richtige Deichselhöhe einstellen.
		Die Maschine einschalten. Die Kupplung muss hörbar einrasten.
		Den Boden mit der Einscheibenmaschine LS mit dem Scheuerpad oder der Scheuerbürste in überlappenden Bahnen trocken scheuern, jeweils nach 2-3 Bahnen kreisförmig oder übers Kreuz (Malermethode) bearbeiten, bis der Schmutz restlos entfernt ist.
		Das verschmutzte Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln.
		Den abgelösten Schmutz trocken saugen.
Schlussarbeit		Den Kontrollblick durchführen.
		Den Filtersackfüllstand der Absaugeinheit prüfen; wenn der Sack voll ist, den Sack wechseln.
		Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.
		Das Abdeckmaterial entfernen.
		Das Warnschild entfernen.
		Die benutzten Pads spülen oder in der Waschmaschine waschen.
		Den Abfall entsorgen.
Anmerkung		Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.
		- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA). - Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen). - Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.