



Umgang mit Kutter und Bandsägen

Die Hand



Und Sie?

Wer von Ihnen hatte schon einmal eine Verletzung beim Umgang mit dem Kutter oder einer Bandsäge?

Verletzungen mit Kutter vermeiden



... täglicher Sicherheitscheck

- Messerwelle schaltet beim Deckelanheben ab
- Schneidesatz sitzt fest
- Beschickungseinrichtung funktioniert, Wageneinschubsicherung wirksam

... während Produktion

- Nie unter Kutterdeckel greifen
- Nie im Schwenkbereich der Beschickungseinrichtung stehen
- Lärmschutzdeckel schliessen, Gehörschutz tragen
- Von Hand nur vorderen Teil entleeren
- Beim Auskratzen Messer abdecken

... bei Reinigung, Messerwechsel

- Hauptschalter ausschalten
- Schnitenschutzhandschuhe beim Arbeiten an Messer

Verletzungen vermeiden mit handgeführter Bandsäge



... täglicher Sicherheitscheck

- Nach dem Ablegen der Säge steht Sägeblatt still
- Säge schaltet beim Öffnen des Gehäuses aus
- Gehäuse ist intakt
- Zugentlastung funktioniert

... während Produktion

- Gehörschutz und ggf. Gesichtsschutz tragen
- Rückstoss beachten
- Nur in vorhandene Ablageeinrichtung ablegen

... bei Reinigung, Messerwechsel

- Maschine vom Strom trennen, Stecker ziehen
- Sägeblattwechsel mit schnitthemmendem Handschuh

Verletzungen vermeiden mit stationärer Bandsäge

(Schnitthöhe <250 mm)



... täglicher Sicherheitscheck

- Nach dem Ablegen der Säge steht Sägeblatt still
- Säge schaltet beim Öffnen des Gehäuses aus
- Gehäuse ist intakt
- Zugentlastung funktioniert

... während Produktion

- Gehörschutz und ggf. Gesichtsschutz tragen
- Rückstoss beachten
- Nur in vorhandene Ablageeinrichtung ablegen

... bei Reinigung, Messerwechsel

- Maschine vom Strom trennen, Stecker ziehen
- Sägeblattwechsel mit schnitthemmendem Handschuh

Verletzungen mit stationärer Bandsäge vermeiden

(Schnitthöhe >250 mm)



... täglicher Sicherheitscheck

- Antrieb schaltet beim Öffnen des Gehäuses aus
- Sägeband wird nach Ausschalten bis Stillstand abgebremst
- Obere Bandabdeckung einstellbar
- Untere Bandführung nicht verschlissen
- Fingerschutz bei Schiebetisch vorhanden

... während Produktion

- Gehörschutz und ggf. Gesichtsschutz tragen
- Obere Bandabdeckung korrekt einstellen
- Daumen vor Fingerschutzsteg

... bei Reinigung, Sägebandwechsel

- Maschine vom Strom trennen, Stecker ziehen
- Sägebandwechsel mit schnitthemmendem Handschuh

Und in der Praxis?

Wie können Verletzung beim Umgang mit dem Kutter oder einer Bandsäge in unserem Betrieb vermieden werden?

Und jetzt?

Was können Sie in Ihrer Arbeitsweise verändern und verbessern?

Was können wir im Betrieb verändern und verbessern?



[safeatwork.ch](https://www.safeatwork.ch)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziert durch die EKAS
www.ekas.ch