

## Yealink SIP-T44W IP telefoon Grijs 8 regels LCD Wifi

Merk : Yealink

Artikelcode: 1301213

Productnaam : SIP-T44W

Yealink SIP-T44W. Type product: IP Phone, Kleur van het product: Grijs. Lijn-kwantiteit: 8 regels, Capaciteit telefoonboek: 1000 entrees. Beeldscherm: LCD, Beeldschermdiagonaal: 7,11 cm (2.8"), Resolutie: 320 x 240 Pixels. Stemcodecs: G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab, PCMA. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000 Mbit/s, Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)



Design		Netwerk	
Type product *	IP Phone	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000 Mbit/s
Kleur van het product *	Grijs	Wifi *	✓
Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Telefoonfuncties		Bluetooth *	✓
Lijn-kwantiteit *	8 regels	Poorten & interfaces	
Wachtstand	✓	Aantal USB 2.0-poorten	2
Gesprek in de wacht zetten	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
Gesprekken naar een andere telefoon omleiden	✓	RJ-9 ports kwantiteit	2
Conferentiegesprek mogelijk	✓	Certificaten	
Nummerherkenning *	✓	Certificering	CE, FC
Capaciteit telefoonboek *	1000 entrees	Energie	
Anonieme oproep	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Full duplex	✓	AC-adaptor ingangsspanning	100 - 240 V
Direct bellen	✓	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	5,2 W
Aantal VoIP-accounts *	12	Eisen aan de omgeving	
SIP-registratorserver	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 45 °C
Beeldscherm		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 90 procent
Beeldscherm	LCD	Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C
Beeldschermdiagonaal	7,11 cm (2.8")	Gewicht en omvang	
Resolutie	320 x 240 Pixels	Breedte	224,9 mm
Touchscreen *	✗	Diepte	206,2 mm
Display met achtergrondverlichting	✓	Hoogte	174,9 mm
Audio		Breedte verpakking	239 mm
Luidspreker *	✓	Diepte verpakking	223 mm
Microfoon mute	✓	Hoogte verpakking	115 mm
Stemcodecs	G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab, PCMA	Inhoud van de verpakking	
Netwerk		Ethernetkabel	✓
Ethernet LAN *	✓	Handset	✓
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Snelstartgids	✓
		Aantal handvatten opgenomen *	1 stuk(s)
		Staander inbegrepen	✓



6938818317857

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date